


GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΟΔΕΛΟ:02-900-XX

1. Χρήση:
Υπόδημα τύπου ασφαλείας είναι υποδηματά που φέρουν προστατευτικές κάλτσες που ποδίας να προστασία του χρήστη από τραυματισμούς που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Σωφείες κάλτσες των υποδημάτων τύπου ασφαλείας προοιζόταν την ύπαρξη μηχανικών κινδύνων (κρούσιμα ή σπασίματα). Το υποδηματά προστασία συμφορημένον προς το σπασίματα να φορησάνε EN ISO 20345:2022.

2. Κανόνες χρήσης:
Το υποδηματά πρέπει να ελεγχθούν με τα καθαριστικά κρέμα που φέρουν κατά την χρήση τους. Το υποδηματά που ελεγχθούν με ελαστικοποιημένα κρέμα προστασίας συμφορημένον, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρόπονα το οποίο συνιστάει οι ασφαλιστική προστασία στο πόδι, καθώς τα οι άλλα πρόπονα δύναται να προσβάλλουν να οι άλλους του υποδημάτων να να προσέχουν το επίπεδο της προστασίας. Το υποδηματά με κερφόνα πρέπει να οι βάζετε και να οι βάζετε από λάστιχα τα κερφόνα. Όταν χρησιμοποιείτε το υποδηματά ασφαλείας, φορησάτε τα με την ορθότητα. Εάν το υποδηματά βροχών, αερισμένο να στεγνώσει οι βροχών βροχών, να καθαρίζετε κερφόνα με καθαριστικά κερφόνα και εφαρμογής προϊόντων περιποίησης κερφόνα σύμφωνα με τον εκδόση αυτό.

3. Έκτα:



4. Καθαρισμός και αποθήκευση:
Το άνω μέρος των υποδημάτων είναι κατασκευασμένο από υφαντικό υλικό. Κρίσιμο αξιολογώντας της εργασία, να τον καθαρισμό και να τον καθαρισμό με ήπιες καθαριστικά υφαντικών υλικών. Αποθήκευση με καθαριστικά υφαντικών υλικών ή ένα βρεγμένο πανό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί υποδηματά ή ένα καθαριστικό υφαντικών υλικών.

5. Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς κατά την απόθεση:
Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, αναγκαίεται η τοποθέτηση διαβρών φύστριν επί του προϊόντος, όδοι εκδόχεται η προστασία [βλ.βλ.βλ.] του.



ES MANUAL DE USO CALZADO DE LAZABAO MODELO:02-900-XX

1. Aplicación:
El calzado de trabajo es un calzado de seguridad diseñado para proteger al usuario de lesiones que podrían ser provocadas por un accidente. El calzado de trabajo no debe exponerse a ningún riesgo mecánico (golpes o presión). El calzado seguro cumple con los requisitos de EN ISO 20345:2022.

2. Modo de aplicación:
El calzado debe ajustarse al día de la compra – el calzado mal ajustado se deforma. No utilizar ninguna medida para acelerar la adaptación de la fama del calzado al pie, ya que estas medidas pueden alterar las propiedades del calzado y reducir el grado de protección. El calzado con cordones se debe poner y quitar con las cordones desatadas. Cuando use calzado de seguridad, entre acompañado con agua. Si está empapado, el calzado debe secarse a temperatura ambiente y luego realizar cuidados de mantenimiento. El calzado debe limpiarse y mantenerse regularmente con productos de limpieza adecuados.

3. Composición de la tela:



4. Limpieza y mantenimiento:
La capa superior del calzado está hecha de material textil. Después de terminar el trabajo, la superficie sucia debe limpiarse con un cepillo para zapatos o un paño húmedo, sin rasgarlo tipo de productos de limpieza.

8. Conservación y transporte:
Durante el transporte o almacenamiento, el producto no debe presionarse con otros productos o materiales más pesados, ya que podría dañarse.




IT MANUALE D'ISTRUZIONI CALZATURE DI LAVORO MODELO:02-900-XX

1. Destinazione d'uso:
Il calzature da lavoro sono calzature che presentano caratteristiche protettive, sono progettate per proteggere l'utente da lesioni che potrebbero sorgere durante eventuali impatti o pressioni. Il calzature da lavoro non possono essere esposte a qualsiasi tipo di pericolo meccanico (urto o compressione). Il calzature antistatiche soddisfa il requisito della norma EN ISO 20345:2022.

2. Modalità d'uso:
Le calzature devono essere usate in modo da calzare perfettamente al piede e giorno dell'acquisto, scarpe con una calzatura non ottimale tenderanno a deformarsi. Non utilizzare soluzioni per accelerare l'adattamento della scarpe al piede, in quanto queste possono cambiare le proprietà della scarpe e ridurre il grado di protezione. Le scarpe con lacci devono essere calzate e rimosse con i lacci sciolti. Durante l'utilizzo delle scarpe antistatiche, è necessario evitare di bagnarle a fondo. In caso di forte bagnatura, le scarpe devono essere asciugate a temperatura ambiente e sottoposte a manutenzione regolarmente con prodotti pulite e adatto scopo.

3. Composizione del materiale:



4. Pulizia e manutenzione:
Lo strato superiore della calzatura è realizzato in materiale tessile; una volta conclusa il lavoro la superficie contaminata deve essere pulita con una spazzola per calzature o con un panno umido, senza l'impiego di qualsiasi detersivo.

5. Condizioni di trasporto, stoccaggio e eliminazione:
Durante il trasporto o lo stoccaggio il prodotto non può essere coperto con altri prodotti o materiali più pesanti, ciò può portare al danneggiamento del prodotto e all'umidità.



PT Instruções de Utilização Calçado Ocupacional MODELO:02-900-XX

1. Utilização:
O calçado ocupacional é o calçado que reveste características de proteção do utilizador contra lesões que possam ocorrer durante uma queda. O calçado ocupacional não pode ser exposto a qualquer risco mecânico (empurrão ou compressão). O calçado de segurança cumpre os requisitos da norma EN ISO 20345:2022.

2. Modo de utilização:
Os sapatos devem ser ajustados no dia da compra uma vez que o calçado mal ajustado sofre deformação. Não utilize produtos para acelerar a adaptação da fama do calçado ao pé, podendo estes alterar as propriedades do calçado e reduzir o nível de protecção. Calce e descalce os sapatos enquanto os elásticos estiverem desatados. Evite utilizar soluções para acelerar o ajustamento da calçado ao pé, em quanto estas possam mudar as propriedades da calçado e reduzir o grau de protecção. Le scarpe con lacci devono essere calzate e rimosse con i lacci sciolti. Durante l'utilizzo delle scarpe antistatiche, è necessario evitare di bagnarle a fondo. In caso di forte bagnatura, le scarpe devono essere asciugate a temperatura ambiente e sottoposte a manutenzione regolarmente con prodotti destinati a questo scopo.

3. Composição do material:



4. Limpeza e Conservação:
A camada exterior do calçado é feita de material têxtil. Depois de terminado o trabalho, limpar a superfície suja com uma escova para calçado ou com um pano molhado sem qualquer produto de limpeza.

5. Condições de transporte, armazenamento e eliminação:
Durante o transporte e armazenamento o produto não pode ser comprimido por outros produtos ou materiais mais pesados, podendo isso danificá-lo.



FR NOTICE D'UTILISATION CHAUSSURES DE TRAVAIL MODELE:02-900-XX

1. Destination :
Les chaussures de travail sont des chaussures ayant des propriétés de protection, elles sont destinées à protéger l'utilisateur contre les blessures qui pourraient être occasionnées à la suite d'un accident. Les chaussures de travail ne peuvent pas être exposées à des risques mécaniques quelconques (choc ou serrage). Les chaussures de sécurité satisfont aux exigences de la norme EN ISO 20345:2022.

2. Mode d'emploi :
Les chaussures doivent être essayées le jour de l'achat, des chaussures mal ajustées se déforment. Ne pas utiliser d'agents qui accélèrent l'ajustement de la forme de la chaussure au pied, car ils pourraient modifier les propriétés de la chaussure et réduire le degré de protection. Les chaussures à lacets doivent être habillées et déshabillées délacées. Lorsque vous portez des chaussures de sécurité, évitez de les mouiller. En cas ou les chaussures ont été mouillées, elles doivent être séchées à la température ambiante puis mises à un entretiens. Les chaussures doivent être régulièrement nettoyées et entretenues à l'aide de produits conçus à cet effet.

3. Composition :



4. Nettoyage et entretien :
La surface du dessus de la chaussure a été faite en textile. Après la fin du travail, il faut nettoyer la surface souillée avec une brosse à frange ou avec un chiffon humide, sans utiliser de produits de nettoyage quelconques.

5. Conditions de transport, de conservation et d'élimination :
Pendant le transport et le stockage, le produit ne peut pas être exposé par d'autres poids ou matériaux plus lourds car cela menace d'endommager le produit.



PT Instruções de Utilização Calçado Ocupacional MODELO:02-900-XX

1. Utilização:
O calçado ocupacional é o calçado que reveste características de proteção do utilizador contra lesões que possam ocorrer durante uma queda. O calçado ocupacional não pode ser exposto a qualquer risco mecânico (empurrão ou compressão). O calçado de segurança cumpre os requisitos da norma EN ISO 20345:2022.

2. Modo de utilização:
Os sapatos devem ser ajustados no dia da compra uma vez que o calçado mal ajustado sofre deformação. Não utilize produtos para acelerar a adaptação da fama do calçado ao pé, podendo estes alterar as propriedades do calçado e reduzir o nível de protecção. Calce e descalce os sapatos enquanto os elásticos estiverem desatados. Evite utilizar soluções para acelerar o ajustamento da calçado ao pé, em quanto estas possam mudar as propriedades da calçado e reduzir o grau de protecção. Le scarpe con lacci devono essere calzate e rimosse con i lacci sciolti. Durante l'utilizzo delle scarpe antistatiche, è necessario evitare di bagnarle a fondo. In caso di forte bagnatura, le scarpe devono essere asciugate a temperatura ambiente e sottoposte a manutenzione regolarmente con prodotti destinati a questo scopo.

3. Composição:



4. Limpeza e Conservação:
A camada exterior do calçado é feita de material têxtil. Depois de terminado o trabalho, limpar a superfície suja com uma escova para calçado ou com um pano molhado sem qualquer produto de limpeza.

5. Condições de transporte, armazenamento e eliminação:
Durante o transporte e armazenamento o produto não pode ser comprimido por outros produtos ou materiais mais pesados, podendo isso danificá-lo.



FR NOTICE D'UTILISATION CHAUSSURES DE TRAVAIL MODELE:02-900-XX

1. Destination :
Les chaussures de travail sont des chaussures ayant des propriétés de protection, elles sont destinées à protéger l'utilisateur contre les blessures qui pourraient être occasionnées à la suite d'un accident. Les chaussures de travail ne peuvent pas être exposées à des risques mécaniques quelconques (choc ou serrage). Les chaussures de sécurité satisfont aux exigences de la norme EN ISO 20345:2022.

2. Mode d'emploi :
Les chaussures doivent être essayées le jour de l'achat, des chaussures mal ajustées se déforment. Ne pas utiliser d'agents qui accélèrent l'ajustement de la forme de la chaussure au pied, car ils pourraient modifier les propriétés de la chaussure et réduire le degré de protection. Les chaussures à lacets doivent être habillées et déshabillées délacées. Lorsque vous portez des chaussures de sécurité, évitez de les mouiller. En cas ou les chaussures ont été mouillées, elles doivent être séchées à la température ambiante puis mises à un entretiens. Les chaussures doivent être régulièrement nettoyées et entretenues à l'aide de produits conçus à cet effet.

3. Composition :



4. Nettoyage et entretien :
La surface du dessus de la chaussure a été faite en textile. Après la fin du travail, il faut nettoyer la surface souillée avec une brosse à frange ou avec un chiffon humide, sans utiliser de produits de nettoyage quelconques.

5. Conditions de transport, de conservation et d'élimination :
Pendant le transport et le stockage, le produit ne peut pas être exposé par d'autres poids ou matériaux plus lourds car cela menace d'endommager le produit.



PT Instruções de Utilização Calçado Ocupacional MODELO:02-900-XX

1. Utilização:
O calçado ocupacional é o calçado que reveste características de proteção do utilizador contra lesões que possam ocorrer durante uma queda. O calçado ocupacional não pode ser exposto a qualquer risco mecânico (empurrão ou compressão). O calçado de segurança cumpre os requisitos da norma EN ISO 20345:2022.

2. Modo de utilização:
Os sapatos devem ser ajustados no dia da compra uma vez que o calçado mal ajustado sofre deformação. Não utilize produtos para acelerar a adaptação da fama do calçado ao pé, podendo estes alterar as propriedades do calçado e reduzir o nível de protecção. Calce e descalce os sapatos enquanto os elásticos estiverem desatados. Evite utilizar soluções para acelerar o ajustamento da calçado ao pé, em quanto estas possam mudar as propriedades da calçado e reduzir o grau de protecção. Le scarpe con lacci devono essere calzate e rimosse con i lacci sciolti. Durante l'utilizzo delle scarpe antistatiche, è necessario evitare di bagnarle a fondo. In caso di forte bagnatura, le scarpe devono essere asciugate a temperatura ambiente e sottoposte a manutenzione regolarmente con prodotti destinati a questo scopo.

3. Composição:



4. Limpeza e Conservação:
A camada exterior do calçado é feita de material têxtil. Depois de terminado o trabalho, limpar a superfície suja com uma escova para calçado ou com um pano molhado sem qualquer produto de limpeza.

5. Condições de transporte, armazenamento e eliminação:
Durante o transporte e armazenamento o produto não pode ser comprimido por outros produtos ou materiais mais pesados, podendo isso danificá-lo.



FR NOTICE D'UTILISATION CHAUSSURES DE TRAVAIL MODELE:02-900-XX

1. Destination :
Les chaussures de travail sont des chaussures ayant des propriétés de protection, elles sont destinées à protéger l'utilisateur contre les blessures qui pourraient être occasionnées à la suite d'un accident. Les chaussures de travail ne peuvent pas être exposées à des risques mécaniques quelconques (choc ou serrage). Les chaussures de sécurité satisfont aux exigences de la norme EN ISO 20345:2022.

2. Mode d'emploi :
Les chaussures doivent être essayées le jour de l'achat, des chaussures mal ajustées se déforment. Ne pas utiliser d'agents qui accélèrent l'ajustement de la forme de la chaussure au pied, car ils pourraient modifier les propriétés de la chaussure et réduire le degré de protection. Les chaussures à lacets doivent être habillées et déshabillées délacées. Lorsque vous portez des chaussures de sécurité, évitez de les mouiller. En cas ou les chaussures ont été mouillées, elles doivent être séchées à la température ambiante puis mises à un entretiens. Les chaussures doivent être régulièrement nettoyées et entretenues à l'aide de produits conçus à cet effet.

3. Composition :



4. Nettoyage et entretien :
La surface du dessus de la chaussure a été faite en textile. Après la fin du travail, il faut nettoyer la surface souillée avec une brosse à frange ou avec un chiffon humide, sans utiliser de produits de nettoyage quelconques.

5. Conditions de transport, de conservation et d'élimination :
Pendant le transport et le stockage, le produit ne peut pas être exposé par d'autres poids ou matériaux plus lourds car cela menace d'endommager le produit.



PT Instruções de Utilização Calçado Ocupacional MODELO:02-900-XX

1. Utilização:
O calçado ocupacional é o calçado que reveste características de proteção do utilizador contra lesões que possam ocorrer durante uma queda. O calçado ocupacional não pode ser exposto a qualquer risco mecânico (empurrão ou compressão). O calçado de segurança cumpre os requisitos da norma EN ISO 20345:2022.

2. Modo de utilização:
Os sapatos devem ser ajustados no dia da compra uma vez que o calçado mal ajustado sofre deformação. Não utilize produtos para acelerar a adaptação da fama do calçado ao pé, podendo estes alterar as propriedades do calçado e reduzir o nível de protecção. Calce e descalce os sapatos enquanto os elásticos estiverem desatados. Evite utilizar soluções para acelerar o ajustamento da calçado ao pé, em quanto estas possam mudar as propriedades da calçado e reduzir o grau de protecção. Le scarpe con lacci devono essere calzate e rimosse con i lacci sciolti. Durante l'utilizzo delle scarpe antistatiche, è necessario evitare di bagnarle a fondo. In caso di forte bagnatura, le scarpe devono essere asciugate a temperatura ambiente e sottoposte a manutenzione regolarmente con prodotti destinati a questo scopo.

3. Composição:



4. Limpeza e Conservação:
A camada exterior do calçado é feita de material têxtil. Depois de terminado o trabalho, limpar a superfície suja com uma escova para calçado ou com um pano molhado sem qualquer produto de limpeza.

5. Condições de transporte, armazenamento e eliminação:
Durante o transporte e armazenamento o produto não pode ser comprimido por outros produtos ou materiais mais pesados, podendo isso danificá-lo.

